PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
podle Nařízení (EU) 305/2011
№ 10-13-CPR-2025

1. Identifikační kód produktu/typu:	Kód 27 – Spotřebič na pevná paliva Typ B (BDS EN 16510-1:2023) **Panama, Panama A, Panama 2, Panama 2A**
2. Typ, šarže nebo výrobní číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci výrobku podle čl. 11 odst. 4:	Výrobní číslo: (viz výrobní štítek na produktu).
3. Účel použití výrobku v souladu s technickou specifikací, dle určení výrobce:	Spotřebič na pevná paliva bez teplovodního výměníku, pro přerušované spalování se zavřenými dvířky, určený k vytápění obytných místností
4. Název, registrovaná obchodní značka nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	**Victoria-05 Ltd.** 1B Ivan Momchilov Str., 5100 Gorna Oryahovitsa Republic of Bulgaria, E-mail: info@v05.bg
5. Vydavatel české verze (dle originálu výrobce) a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož mandát se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:	**HOMELUX s.r.o.** Kamenická 502/15, 405 02 Děčín II–Nové Město IČ: 07505027, info@homelux.cz
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku stanovené v příloze V:	Systém 3
7. Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:	**Kontrol 94 Ltd.** 2 Mladost Str., 5100 Gorna Oryahovitsa Republic of Bulgaria, autorizovaná osoba: NB1879 Zpráva o posouzení vlastností: 1879-AoP-HD-0029/27.10.2025 Protokol o zkoušce: NB 1879-K-18-2025/21.07.2025

8. DEKLAROVANÝ VÝKON

Harmonizovaná technická specifikace		**BDS EN 16510-2-1:2023**	
Základní vlastnosti	**Jednotka**	**Výkon**	
		Při jmenovitém tepelném výkonu	**Při sníženém tepelném výkonu**
Maximální zatížení komína, které může spotřebič unést (mchim)	kg	20	
Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů:			
Od boků (dS)	mm	700	
Od zadní stěny (dR)	mm	600	
Zepředu (dP)	mm	1400	
Pod dnem (dB)	mm	0	
Od horní hrany ke stropu (dC)	mm	700	
Zepředu v oblasti bočního předního sálání (dL)	mm	1000	
Zepředu v oblasti spodního předního sálání (dF)	mm	700	
Ochranná izolace (s)	mm	NPD	
Emise při 13 % O_2:			
Emise oxidu uhelnatého (CO)	mg/m3	≤1500	NPD
Oxidy dusíku (NOx)	mg/m3	≤200	NPD
Organický plynný uhlík (OGC)	mg/m3	≤120	NPD
Tuhé znečišťující látky (PM)	mg/m3	≤40	NPD
Údaje pro připojení ke komínu:			
Teplota spalin na výstupu (Tsnom)/(Tspart)	°C	283	NPD
Minimální tah komína (pnom)/(ppart)	Pa	12	NPD
Hmotnostní průtok spalin (Φf,g nom)/(Φf,g part)	g/s	9,5	NPD
Údaje o požární bezpečnosti při připojení ke komínu:			
Klasifikace komína	-	T400G	
Tepelný výkon a účinnost:			
Jmenovitý tepelný výkon do prostoru (PSHnom)/(PSHpart)	kW	10,25	NPD
Jmenovitý tepelný výkon do vody (Pwnom)/(Pwpart)	kW	NPD	NPD
Účinnost (ηnom)/(ηpart)	%	≥75	≥75
Sezónní energetická účinnost vytápění a energetická účinnost:			
Sezónní energetická účinnost vytápění při jmenovitém tepelném výkonu (ηs)	%	≥65	
Index energetické účinnosti (EEI)	-	104	
Třída energetické účinnosti	-	A	
Spotřeba pomocné elektrické energie (elmax)/(elmin)	kW	NPD	NPD
Spotřeba pomocné elektrické energie v pohotovostním režimu (elsb)	kW	NPD	
Environmentální udržitelnost		NPD	

Výkon výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s výkonem uvedeným v bodě 8. Toto „Prohlášení o shodě“ se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Toto prohlášení je vydáno a podepsáno výrobcem:

27.10.2025
Gorna Oryahovitsa

Dimitar Nenov
ředitel

Originál podepsán elektronicky:
Dimitar Ivanov Nenov
Datum: 2025.12.19 10:14:39 +02'00'