

1.	Identifikační kód produktu/typu:	Krbová kamna PRITY S3W21
2.	Účel použití výrobku v souladu s technickou specifikací, dle určení výrobce:	Volně stojící krbová kamna na tuhá paliva (dřevo, dřevěné brikety) k vytápění obytných místností
3.	Výrobce:	PRITY 95 LTD 33, M. Raikovich str. 5140 Lyaskovets, Bulgaria
4.	Vydavatel české verze (dle originálu výrobce):	HOMELUX s.r.o. Kamenická 502/15, 405 02 Děčín II-Nové Město IČ: 07505027, info@homelux.cz
5.	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku:	Systém 3 dle Nařízení 305/2011 EU, Příloha V
6.	Harmonizovaná norma: Nařízení: Autorizovaná osoba: Číslo a datum zkoušky:	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 EU 2015/1185; EU 2015/1186, 24.04.2015 Termoplam EOOD - NB 2608 0006/06.12.2015
7.	Deklarovaný výkon:	
Základní vlastnosti		Výkon
Požární bezpečnost		Prošel
-	třída reakce na oheň	A1
-	vzdálenost od hořlavých materiálů	Minimální vzdálenost, v mm zadní = 400 boční = 400 horní (strop) = 600 přední = 800 (bezpečnostní informace) podlaha = 0
-	riziko vypadnutí hořícího paliva	Prošel
-	čistitelnost	Prošel
Emise spalín (13% O₂; suché dříví)		Prošel CO 1108,8 mg/Nm ³ ; 0,0887 % Prach 32,7 mg/Nm ³ CxHy 49,7 mg/Nm ³ NOx 70,7 mg/Nm ³
-	Teplota spalín při nominálním výkonu	T [221 °C]
Povrchová teplota		Prošel
Elektrická bezpečnost		NPD
Uvolňování nebezpečných látek		NPD
Maximální provozní tlak výměníku		1,25 bar
Mechanická odolnost (ochrana kouřovodu)		NPD
Tepelný výkon		Prošel
-	Jmenovitý tepelný výkon (Tah komína 12 Pa.)	21,2 kW
-	Výkon vytápění prostoru	4,8 kW
-	Výkon ohřevu vody	16,4 kW
-	Energetická účinnost	η [75,3 %]
-	Sezonní energetická účinnost	η _s [66,3 %]
8. Výkon výrobku uvedeného výše je v souladu s deklarovaným výkonem v bodě 7.		

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s Nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Toto prohlášení je vydáno a podepsáno výrobcem:

Aleksandar Petrov Geranliev – ředitel

Evgeni Georgiev Ivanov – ředitel

Lyaskovets, 10.01.2022