**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**
**№14/23.11.2020**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Identifikační kód produktu/typu: | **Verso Kara, Verso Kara L** |
| 2. | Typ, číslo šarže nebo sériové číslo: | Sériové číslo je uvedeno na štítku výrobku. |
| 3. | Účel použití výrobku v souladu s technickou specifikací, dle určení výrobce: | Výrobky jsou určeny k vytápění domácích a veřejných prostor tuhými palivy. |
| 4. | Výrobce: | **„Verso engineering“ LTD**<br>Gorna Orqhovitsa, „Ivan Momchilov“ 4a |
| 5. | Vydavatel české verze (dle originálu výrobce): | **HOMELUX s.r.o.**<br>Kamenická 502/15, 405 02 Děčín II–Nové Město<br>IČ: 07505027, info@homelux.cz |
| 6. | Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku: | Systém №3 |
| 7. | Autorizovaná osoba: | **„Thermoplam“ LTD, Sofia, NB2608**<br>**Protokol o zkoušce: 134/16.11.2020** |
| 8. | Deklarovaný výkon: | |

| **Základní vlastnosti** | **Výkon** | **Norma** |
|---|---|---|
| Tepelný výkon / účinnost | Jmenovitý tepelný výkon: 7,5 kW<br>Výkon ohřevu vody: - kW<br>Účinnost<br>- při jmenovitém tepelném výkonu: 80,2 % | EN 13240 |
| Povrchová teplota | Prošel | EN 13240 |
| Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů | Vpředu = 600 mm, boky = 600 mm,<br>Vzadu = 600 mm | EN 13240 |
| Elektrická bezpečnost | - | - |
| Čistitelnost | Prošel | EN 13240 |
| Riziko vypadnutí hořícího paliva | Prošel | EN 13240 |
| Maximální provozní tlak výměníku | - | EN 13240 |
| Emise spalin | CO 0,0858 %<br>Prach 29 mg/Nm³<br>NOx 104 mg/m³<br>CxHy 85 mg/Nm³ | EN 13240 |
| Teplota spalin | 204 °C | EN 13240 |
| 9. Výkon výrobků uvedených v bodech 1 a 2 je v souladu s deklarovaným výkonem v bodě 8. | | |

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Ředitel: Georgi Ivanov

Gorna Orqhovitsa, 23.11.2020

www.homelux.cz